

## Прайс-лист на готовые мобильные каркасные бани. Комплектация «Малахит».

Обновление цены 15.08.2021 г.

Основные преимущества	Планировка*	Цена, руб. с НДС		
		3700(4000) × 2300 мм*	5000 × 2300 мм	6000 × 2300 мм
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ В парилке вагонка липа сорт АВ.</li> <li>▪ Вентиляция внутренней обшивки стен и полов в парилке.</li> <li>▪ Полки липовые 2-х ярусные.</li> <li>▪ Качественная печь заводского изготовления с заводским фронтальным экраном.</li> <li>▪ В парилке утепленный пол с уклоном и проклейкой и дополнительной водооттапливающей пропиткой, сливной желоб.</li> <li>▪ Утепление 50 мм.</li> <li>▪ Вентиляция «Басту».</li> </ul>		210 000	234 000	256 000
		-	254 000	266 000

\*Расположение окон, дверей представлено типовое, при заключении договора планировка уточняется с заказчиком.

### Описание комплектации «Малахит»

Каркас бани – доска 40×100 мм и брус 100×150 мм, антисептирование 2-х ступенчатое, угловые элементы усилены металлическими вставками. Дополнительные продухи для вентиляции пола. Каркас прочный, рассчитан на 50 перевозок.
Утепление – в парилке и помывочной потолок и стены утеплены 50 мм минераловатным утеплителем URSA, в полу керамзит 100 мм, предбанник – пол, потолок, стены утеплены 50 мм минераловатного утеплителя URSA. Мембрана А,В.
Внутренняя обшивка – в парилке вагонка липа сорт АВ со спец. зазорами для вентиляции (под вагонкой фольга, стыки проклеены), в предбаннике и помывочной – вагонка сосна сорт В.
Полы: в предбаннике – доска 25 мм с зазором, фанера 8 мм, в парилке и помывочной – доска шпунт с уклоном (стыки проклеены), сливной жёлоб с выводом Ø50 мм для подсоединения к коммуникациям.
Наружная обшивка – фальш-брус (с вент. зазором), защитная пропитка «Любимая дача», цвет на выбор. Возможно покрытие другими пропитками и красками.
Крыша двухскатная или односкатная, проф. лист МП-20 оцинкованный.
Двери, входная – деревянная клиновья, в парилку и помывочную – наборная из вагонки липа (парилка) или сосна (помывочная).
Окна – ПВХ 800×800 мм (в предбаннике). Доп. опция – установка окна в парилку и/или помывочную.
Электрооборудование – кабель ВВГнг (2×2.5, 2×1.5) уложен в гофротрубу поверх стен, светильник влагостойкий 2-3 шт., розетка 1 шт., выключатель.
Банное оборудование – печь банная деревянная на теплоотражающих экранах и заводской фронтальный экран, полок липовый 2-х ярусный. Система вентиляции «Басту».

Доп. опция	3700(4000) × 2300 мм**	5000 × 2300 мм	6000 × 2300 мм
Выполнить наружную отделку блок-хаусом	18 000	20 000	22 000
Покрытие кровли выполнить цветным проф. листом	1 800	2 100	2 300
Высокий конёк крыши (500 мм)	3 300	3 700	4 000
Двухуровневые полы (в парилку 2 м)		18 000	
Двухуровневые полы (в помывочную 1,5 м)		14 000	
Окно деревянное в парилку 400×400 мм		3 500	
Стальная дверь «Мегадом» (металл/металл)		11 800	
Стеклопанельная дверь в парилку 8 мм 700×1900 мм		6 000	
Увеличение длины парилки до 2,5 м		8 000	
Выход толки печи на улицу		2 000	

\*\*3700 мм – длина по основанию бани, 4000 мм – длина по кровле бани.

\*\*\*Стоимость типового фундамента. В зависимости от структуры грунта тип и длина свай могут быть изменены.