

## Прайс-лист на готовые мобильные каркасные бани. Комплектация «Малахит».

Обновление цены 15.02.2021 г.

Основные преимущества	Планировка*	Цена, руб. с НДС		
		3700(4000) × 2300 мм*	5000 × 2300 мм	6000 × 2300 мм
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ В парилке вагонка липа сорт АВ.</li> <li>▪ Вентиляция внутренней обшивки стен и полов в парилке.</li> <li>▪ Полки липовые 2-х ярусные.</li> <li>▪ Качественная печь заводского изготовления с заводским фронтальным экраном.</li> <li>▪ В парилке утепленный пол с уклоном и проклейкой и дополнительной водоотталивающей пропиткой, сливной желоб.</li> <li>▪ Утепление 100 мм.</li> <li>▪ Вентиляция «Басту».</li> </ul>		167 000	186 000	199 000
		-	202 000	215 000

\*Расположение окон, дверей представлено типовое, при заключении договора планировка уточняется с заказчиком.

### Описание комплектации «Малахит»

Каркас бани – доска 40×100 мм и брус 100×150 мм, антисептирование 2-х ступенчатое, угловые элементы усилены металлическими вставками. Дополнительные продухи для вентиляции пола. Каркас прочный, рассчитан на 50 перевозок.
Утепление – в парилке и помывочной потолок и стены утеплены 100 мм минераловатым утеплителем URSA, в полу керамзит 100 мм, предбанник – пол, потолок, стены утеплены 100 мм минераловатного утеплителя URSA. Мембрана А,В.
Внутренняя обшивка – в парилке вагонка липа сорт АВ со спец. зазорами для вентиляции (под вагонкой фольга, стыки проклеены), в предбаннике и помывочной – вагонка сосна сорт В.
Полы: в предбаннике – доска шпунтованная, в парилке и помывочной – доска шпунт с уклоном (стыки проклеены), сливной жёлоб с выводом Ø50 мм для подсоединения к коммуникациям.
Наружная обшивка – фальш-брус (с вент. зазором), защитная пропитка «Любимая дача», цвет на выбор. Возможно покрытие другими пропитками и красками.
Крыша двухскатная или односкатная, проф. лист МП-20 оцинкованный.
Двери, входная – деревянная клиновья, в парилку и помывочную – наборная из вагонки липа (парилка) или сосна (помывочная).
Окна – ПВХ 700×700 мм (в предбаннике). Доп. опция – установка окна в парилку и/или помывочную.
Электрооборудование – кабель ВВГнг (2×2.5, 2×1.5) уложен в гофротрубу поверх стен, светильник влагостойкий 2-3 шт., розетка 1 шт., выключатель.
Банное оборудование – печь банная деревянная на теплоотражающих экранах и заводской фронтальный экран, полок липовый 2-х ярусный. Система вентиляции «Басту».

Доп. опция	3700(4000) × 2300 мм**	5000 × 2300 мм	6000 × 2300 мм
Выполнить наружную отделку блок-хаусом	8 000	9 000	10 000
Покрытие кровли выполнить цветным проф. листом	2 000	2 100	2 300
Высокий конёк крыши (500 мм)	3 000	3 400	3 700
Окно деревянное в парилку 400×400 мм		3 500	
Стальная дверь «Мегадом» (металл/металл)		11 000	
Увеличение длины парилки до 2,5 м		6 000	
Выход топки печи на улицу		2 000	
Веранда по всей длине (перила высотой 1 м, зашитые доской с зазором, пол – доска шпунт, крыша – проф. лист МП20 ОЦ)	40 000	50 000	60 000
Монтаж веранды на участке	10 000	12 500	15 000
Фундамент на винтовых сваях, б/у труба НКТ Ø75 мм, длина 2500 мм, лопасть 250 мм (6 свай + обвязка из бруса)***	33 000	36 000	38 000
Фундамент на винтовых сваях, б/у труба НКТ Ø75 мм, длина 2500 мм, лопасть 250 мм (9 свай + обвязка из бруса, для бани с верандой)***	52 000	54 000	56 000
Брус 100×150×6000 мм (3 шт.) с пропиткой		4 000	

\*\*3700 мм – длина по основанию бани, 4000 мм – длина по кровле бани.

\*\*\*Стоимость типового фундамента. В зависимости от структуры грунта тип и длина свай могут быть изменены.