

Прайс-лист на мембраны URSA

www.inventdom.ru

E-mail: zakaz@inventdom.ru

+7-922-181-97-45

Марка продукта	Длина рулона в м	Ширина рулона в м	В рулоне м ²	Цена за м ² , руб.	Цена за рулон, руб.
Мембрана URSA SECO A с клейкой лентой	40	1,5	60	30	1800

Ветро - и влагозащита для стен с клейкой лентой для удобства монтажа.

URSA SECO A (паропроницаемая ветрозащитная мембрана с возможностью влагозащиты) применяется для защиты теплоизоляции и элементов конструкции стен от ветра и атмосферной влаги.

Мембрана способствует выведению пара из теплоизоляции.

URSA SECO A монтируется на стенах вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Допускается использование в скатных крышах с углом наклона не менее 35°.

В конструкции скатной крыши URSA SECO A устанавливается с двумя вентиляционными зазорами. При применении в конструкции скатной крыши требуется установить кровельное покрытие сразу после монтажа мембраны.

Марка продукта	Длина рулона в м	Ширина рулона в м	В рулоне м ²	Цена за м ² , руб.	Цена за рулон, руб.
Мембрана URSA SECO B с клейкой лентой	40	1,5	60	21.67	1300

Пароизоляция для защиты стен, крыш и перекрытий изнутри.

URSA SECO B применяется для защиты строительных конструкций от пара и увлажнения.

Пароизоляция позволяет сохранить свойства утеплителя и продлевает срок службы всего здания.

URSA SECO B монтируется со стороны теплого помещения.

Сопротивление паропроницанию ≤ 10 (м²·ч·Па)/мг

Марка продукта	Длина рулона в м	Ширина рулона в м	В рулоне м ²	Цена за м ² , руб.	Цена за рулон, руб.
Мембрана URSA SECO AM с клейкой лентой	40	1,5	60	50	3000

Гидро - и ветрозащита для скатных крыш и стен.

URSA SECO AM (паропроницаемый, ветро и гидроизоляционный материал) применяется для защиты утеплителя и элементов крыши и стен от ветра, конденсата и атмосферной влаги.

Благодаря своему строению и использованию современных технологий, супердиффузионная трехслойная мембрана имеет высокую водоупорность и паропроницаемость. Это позволяет вести монтажные работы при любых погодных условиях. Во всех конструкциях, в том числе скатных крышах, устанавливается вплотную к теплоизоляции с наружной стороны.

URSA SECO AM может применяться в качестве временной кровли в течение 2-х месяцев.

Марка продукта	Длина рулона в м	Ширина рулона в м	В рулоне м ²	Цена за м ² , руб.	Цена за рулон, руб.
Мембрана URSA SECO D с клейкой лентой	40	1,5	60	27.5	1650

Гидро – и пароизоляция для защиты стен, крыш и перекрытий.

URSA SECO D используется в качестве подкровельной гидроизоляции в неутепленных скатных крышах. Материал защищает чердачные помещения от конденсата и атмосферных осадков.

Также может применяться для гидроизоляции и пароизоляции других конструкций. Благодаря повышенной прочности, этот материал способен выдержать значительные механические нагрузки в процессе монтажа и эксплуатации.

URSA SECO D обладает стойкостью к солнечному излучению (УФ стабильность) и отличными прочностными характеристиками.

Материал может применяться в качестве временной кровли в течение 2-х месяцев.